

Узел крепления натяжной УКН-2К

1. Назначение:

Предназначен для крепления натяжных спиральных или анкерных зажимов. Крепится на опорах типа «СВ». Узел крепления изготавливается из стали с защитным покрытием из цинка в климатическом исполнении УХЛ1 ГОСТ 15150.

2. Технические характеристики:

Материал корпуса	высокопрочная сталь
Покрытие	цинковое покрытие с толщиной слоя 9-15 мкм
Максимальная рабочая нагрузка на скобу, кН	15
Максимальная рабочая нагрузка на крюк, кН	2
Габариты изделия, мм	474x360x90
Масса изделия, кг	2,4

3. Монтаж изделия:

Монтаж изделия производится в соответствии с инструкцией по монтажу

Эскиз изделия:



4. Условия эксплуатации:

Климатическое исполнение	УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации, С	+40... - 60
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %	100
Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.)	60 (450)

5. Свидетельство о приемке:

Узел крепления натяжной УКН-2К соответствует техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

6. Гарантия производителя:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Упаковщик: указано на коробке

Дата производства: указано на коробке

Главный инженер

Плаксин С.А.